CATÁLOGO

RHINO™

MÁS DE 100 AÑOS

Grupo COBÁN nace como una tenería propiedad del alemán Alfonso Herring en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Para 1921 se establece un taller completo para la fabricación de calzado.

En la década de los 50, una familia guatemalteca compra la planta y le da un nuevo impulso, con la adquisición de Miguel Torrebiarte se imprime un sello especial en Grupo Coban que hoy en día perdura.

Grupo Coban ha sido una empresa humanitaria con un firme compromiso de ayudar a crecer a las comunidades cercanas a través de proyectos que impulsan un desarrollo en sus colaboradores y familias.

Con esto, se abre la primera sucursal de Zapaterías Cobán ubicada en la zona 1 capitalina, en un área vecina a la Estación Central de Tren. Y en 1958 se funda Hulera Centroamericana, donde se inicia la fabricación de suelas y tacones de hule para sustituir el uso de suelas de cuero y satisfacer la demanda del mercado.

En 1985 se registra la marca Rhino, que se convierte en un referente nacional e internacional de calzado de trabajo de alta calidad.

En 2014 , Grupo Cobán cumple 100 años de operaciones. Actualmente cuenta con 19 tiendas alrededor del país, más de 3,000 distribuidores en la región, y más de 600 empleados, exporta a distintos países y su marca de calidad y durabilidad en calzado nacional e internacional.

RHINO™

GLOSARIO
DE ÍCONOS

Protección en pantorrila

Antiperforación Resistencia 1100 N(P)

Antiestática

Protección en los tobillos

Hidrorepelente o impermeable (WRU)

Absorción de impacto en el talón

Refuerzo de Puntera

Resistencia de Hidrocarburos

Antideslizante

Puntera de Composite

Resistencia a impacto eléctrico hasta 18 KV

Tracción

Puntera de Acero

Dieléctrica

Tecnología Antifatiga

RHINO™

OWEL
CASUAL ADULTO
66057 Negro / 66059 Envejecido

CASUAL

FORRO INTERNO:
Poliéster.

SOBRE PLANTILLA:
PU preconformada

CAPELLADA:
Cuero 100% Vacuno

CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa.

SUELA:
PU Doble Densidad.

HILOS: Nylon Alta Resistencia
TALLAS: 32 al 26 talla francesa

RHINO™

CERTIFICACIONES

SR PTT

PORTO CT
66093

SEGURIDAD

CUELLO:
Acolchado con forro sintético

FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial.

CAPELLADA:
100% Cuero vacuno con espesor 1.8-2.0 mm.

PUNTERA:
Composite

6”

CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa

PLANTILLA:
PU preconformada

SUELA:
Antideslizante

GANCHOS: Plástico
HILOS: Nylon Alta Resistencia
CINTAS: Poliéster
TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR PTT WP DT FH

ASTM F-2412-18A / ASTM F2413-18

WILD CT

66085 Café / 66094 Negro

SEGURIDAD

CUELLO: Acolchonado con material sintético

FORRO INTERNO: Textil Antibacterial.

6”

CAPELLADA: Cuero Vacuno espesor 1.8-2.0 mm.

PUNTERA: Composite

CONSTRUCCIÓN: Inyección directa

PLANTILLA: PU Preconformada

SUELA: PU Doble Densidad

HILOS: Nylon alta resistencia
CINTAS: Poliéster
GANCHOS: Plástico
TALLAS: 36 a 47 Punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR PTT DT FH WP

FIERCE
66045

SEGURIDAD

FORRO INTERNO:
Poliéster con control de olor, temperatura y humedad de secado rápido.

CUELLO:
Acolchados con látex natural, forro material sintético

PLANTILLA:
EVA preconformada con cubierta textil.

CAPELLADA:
Cuero Vacuno hidrofugado espesor 1.8-2.0 mm.

PUNTERA:
De Acero

SUELA:
Inyección de poliuretano directa al corte, doble densidad, antideslizante y resistente a solventes y aceites.

CONSTRUCCIÓN:
Direct Attach

OJETES: Nylon.
HILOS: Nylon bondeado para obtener costuras de alta resistencia.
PASACINTAS: Textil.
TALLAS: 33 a 47 punto europeo.

RHINO™

CERTIFICACIONES

ST WP SR FH EH FO

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

SAFETY
CONFORT ST
64017

SEGURIDAD

Composite
64084

FORRO:
Textil Antibacterial.

CAPELLADA:
Cuero vacuno hidrofugado

PUNTERA:
Acero

CUELLO:
Acolchados con material sintético.

6”

CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa

PLANTILLA:
EVA Preconformada con cubierta textil

SUELA:
PU Doble Densidad.

HILOS: Nylon alta resistencia.
CINTAS: Poliéster.
TALLAS: 33 al 47 Punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR PTT FH

ASTM F2413 / 12-18 I/ 75 EH APROVED

PORTO
66020 Café / 66018 Negro

SEGURIDAD

SOFT TOE
66017 • 66019

CUELLO:
Acolchado con forro sintético

6”

CAPELLADA:
Cuero vacuno espesor 1.8 - 2.0 mm

PLANTILLA:
Plantilla EVA preconformada con cubierta textil.

SUELA:
PU Doble Densidad.

PUNTERA:
Acero con revestimiento epóxico

OJETES: Níquel
HILOS: Nylon bondeado
CINTAS: Poliéster con alma de algodón
TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

ST SR FH PTT

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

WILD
SEGURIDAD
66039 Negro / 66085 Café

INSTITUCIONES

FORRO:
Textil Antibacterial.

CUELLO:
Acolchados con material sintético.

6”

CAPELLADA:
100% Cuero vacuno con espesor 1.8-2.0mm.

PUNTERA:
Acero

CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa

PLANTILLA:
PU preconformada

SUELA:
PU Doble Densidad.

OJETES: Latón
HILOS: Nylon alta resistencia.
CINTAS: Poliéster.
TALLAS: 36 al 47 Punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

ST SR FH PTT FH

ASTM F-2412-18A / ASTM F2413-18

FIERCE
CON BUMPER
66099

INSTITUCIONES

CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno hidrofugado, espesor 1.8-2.0 mm

CUELLO:
Acolchado con forro sintético.

PUNTERA:
Composite con resistencia eléctrica, a la compresión y con recubrimiento resistente a perforaciones en la punta.

6”

CONSTRUCCIÓN:
Inyección

SUELA:
PU. Doble Densidad

PLANTILLA:
PU Antifatiga con antiperforación material resistente.

CINTAS: Poliéster con alma de algodón
HILOS: Nylon bondeado, alta resistencia, costuras selladas evitan entrada de agua.
PASACINTAS: Textil
TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR EH WP EH P

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

CLÁSICA
66027

INSTITUCIONES

CUELLO:
Acolchado con forro sintético.

CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno espesor 1.8-2.0 mm

PUNTERA:
Acero con revestimiento epóxico

6”

CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt

PLANTILLA:
EVA preconformada, con cubierta textil

SUELA:
Hule sólido con alta resistencia a la abrasión.

GANCHOS: Níquel
HILOS: Nylon bondeado
TALLAS: 5 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES

FH ST SR WP PTT

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

RHINO BASIC

423771

INSTITUCIONES

FORRO INTERNO:
Poliéster

CUELLO:
Espuma de polipropileno

PUNTERA:
Composite

SUELA:
Poliuretano

PLANTILLA:
EVA preconformada con cubierta textil.

CONSTRUCCIÓN:
Inyección directa

OJALES: Policarbonato
CORDONES: Poliéster
COSTURAS: Dobles y triples
TALLAS: 36 al 45

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR EH FH

NORMA NTC ISO 20344:2007

FIERCE CT
66129

INSTITUCIONES

CUELLO:
Acolchado con material sintético

FORRO INTERNO:
Poliéster

CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno, hidrofugado, espesor 1.8-2.0 mm

PUNTERA:
Composite

6”

CONSTRUCCIÓN:
Inyección directa

SOBRE PLANTILLA:
PU Preconformada

SUELA:
PU Doble Densidad

GANCHOS: Nylon / Textil
HILOS: Nylon alta resistencia
CINTAS: Poliéster
TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR PTT WP FH P

ASTM F-2412-11 / ASTM F2413-11

WALKER CT

66196

INSTITUCIONES

CUELLO:
Acolchado con material sintético

FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial

6”

CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno, espesor 1.8-2.0 mm

PUNTERA:
Composite

CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt

SOBRE PLANTILLA:
PU Antifatiga

SUELA:
Hule

GANCHOS: Latón
CINTAS: Poliéster
TALLAS: 6 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR PTT WP EH FO

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

DAREK
CON BUMPER
66214 Negro

INSTITUCIONES

CUELLO:
Acolchado con material sintético

6”

FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial

PLANTILLA:
Antiperforación

CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno, espesor 1.8-2.0 mm

PUNTERA:
Fibra de vidrio

SOBRE PLANTILLA:
PU Antifatiga

CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa

SUELA:
PU Doble Densidad

GANCHOS: Pasacinta
CINTAS: Poliéster
HILOS: Nylon alta resistencia
TALLAS: 36 al 46 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

FV SR PTT WP DT FH P

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18 ISO 20345:2022

DAREK
CON BUMPER
66215 Café

INSTITUCIONES

CUELLO:
Acolchado con material sintético

FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial

PLANTILLA:
Antiperforación

6”

CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno, espesor 1.8-2.0 mm

PUNTERA:
Fibra de vidrio

SOBRE PLANTILLA:
PU Antifatiga

CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa

SUELA:
PU Doble Densidad

GANCHOS: Pasacinta
CINTAS: Poliéster
HILOS: Nylon alta resistencia
TALLAS: 36 al 46 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

FV SR PTT WP DT FH P

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18 ISO 20345:2022

DAREK

66216 Negro

INSTITUCIONES

CUELLO:
Acolchado con material sintético

FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial

PLANTILLA:
Antiperforación

6”

CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno, espesor 1.8-2.0 mm

PUNTERA:
Fibra de vidrio

SOBRE PLANTILLA:
PU Antifatiga

CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa

SUELA:
PU Doble Densidad

GANCHOS: Pasacinta
CINTAS: Poliéster
HILOS: Nylon alta resistencia
TALLAS: 36 al 46 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

FV SR PTT WP DT FH P

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18 ISO 20345:2022

DAREK

66217 Café

INSTITUCIONES

CUELLO:
Acolchado con material sintético

6”

FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial

PLANTILLA:
Antiperforación

CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno, espesor 1.8-2.0 mm

PUNTERA:
Fibra de vidrio

SOBRE PLANTILLA:
PU Antifatiga

CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa

SUELA:
PU Doble Densidad

GANCHOS: Pasacinta
CINTAS: Poliéster
HILOS: Nylon alta resistencia
TALLAS: 36 al 46 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

FV SR PTT WP DT FH P

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18 ISO 20345:2022

OSIEL

66218 Negro

INSTITUCIONES

CUELLO:
Acolchado con material sintético

FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial

PLANTILLA:
Antiperforación

6”

CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno, hidrofugado, espesor 1.8-2.0 mm

PUNTERA:
Fibra de vidrio

SOBRE PLANTILLA:
PU Antifatiga

CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa

SUELA:
PU Doble Densidad

GANCHOS: Pasacinta
CINTAS: Poliéster
HILOS: Nylon alta resistencia
TALLAS: 36 al 46 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

FV SR PTT WP DT FH

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18 ISO 20345:2022

OSIEL

66219 Café

INSTITUCIONES

CUELLO:
Acolchado con material sintético

FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial

PLANTILLA:
Antiperforación

6”

CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno, hidrofugado, espesor 1.8-2.0 mm

PUNTERA:
Fibra de vidrio

SOBRE PLANTILLA:
PU Antifatiga

CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa

SUELA:
PU Doble Densidad

GANCHOS: Pasacinta
CINTAS: Poliéster
HILOS: Nylon alta resistencia
TALLAS: 36 al 46 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

FV SR PTT WP DT FH

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18 ISO 20345:2022

DETROIT CT

423461 Negro

INSTITUCIONES

FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial

CONSTRUCCIÓN:
Cement

CAPELLADA:
Capellada
Mesh

PUNTERA:
Carbono

SOBRE PLANTILLA:
PU Preconformada

SUELA:
Hule

GANCHOS: Pasacinta
CINTAS: Poliéster
HILOS: Nylon alta resistencia
TALLAS: 6 al 12 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR FH P DT

DETROIT

423462 Gris

INSTITUCIONES

CAPELLADA:
Capellada
Mesh

CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa

FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial

PUNTERA:
Carbono

SOBRE PLANTILLA:
PU Preconformada

SUELA:
Hule

GANCHOS: Pasacinta
CINTAS: Poliéster
HILOS: Nylon alta resistencia
TALLAS: 5 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR FH P DT

OREGON CT

66207 Café

INSTITUCIONES

CUELLO:
Acolchado con material sintético

FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial

CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno, espesor 1.8-2.0 mm

PUNTERA:
Composite

6”

SUELA:
Hule

SOBRE PLANTILLA:
PU Antifatiga

CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt

GANCHOS: Plástico
CINTAS: Poliéster
TALLAS: 6 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES

SR PTT EH FO

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

OREGON CT

66208 Negro

INSTITUCIONES

CUELLO:
Acolchado con material sintético

FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial

CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno, espesor 1.8-2.0 mm

PUNTERA:
Composite

CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt

SOBRE PLANTILLA:
PU Antifatiga

SUELA:
Hule

GANCHOS: Plástico
CINTAS: Poliéster
TALLAS: 6 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES

SR PTT EH FO

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

RHINO™