



 **RHINO**™

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA TAMAÑOS POSTMAN, BOTA INDUSTRIAL

TALLA AMERICANA	2	3	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	12	13
TALLA FRANCESA	33	34	35	36	37	37.5	38	38.5	39	40	40.5	41	42	43	44	44.5	45	46	47

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA TIPO MILITAR

TALLAS AMERICANAS MAYOREO					5	6	7	8	9	10		11	12	13
TALLAS FRANCESAS					37	38	39	40	41	42		43	44	45

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA BOTAS DE HULE COLIBRÍ

TALLAS AMERICANAS MAYOREO	107	109	211	212	213	301	302	404	405	406	705	706	707	708	709	710	711
TALLAS FRANCESAS	24-25	26-27	28-29	30-31	32-33	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

 **RHINO**TM

PORTO

66018/Negro • 66020/Cafe

INSTITUCIONES



SOFT TOE
66017 • 66019



CUELLO:
Acolchado con forro sintético



CAPELLADA:
Cuero vacuno
espesor 1.8 - 2.0 mm



SUELA:
PU Doble
Densidad.



PLANTILLA:
Plantilla EVA
preconformada
con cubierta textil.



PUNTERA:
Acero con
revestimiento
epóxico

OJETES: Níquel

HILOS: Nylon bondeado

CINTAS: Poliéster con alma de algodón

TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

WILD SEGURIDAD 66037/Café

INSTITUCIONES

6"



FORRO:
Textil Antibacterial.



CUELLO:
Acolchados con
material sintético.



PLANTILLA:
PU preconformada



CAPELLADA:
100% Cuero vacuno
con espesor 1.8-2.0mm.



PUNTERA:
Acero



CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa



SUELA:
PU Doble Densidad.

OJETES: Latón
HILOS: Nylon alta resistencia.
CINTAS: Poliéster.
TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18A / ASTM F2413-18

SAFETY CONFORT ST

64017/Negra • 64065/Café

INSTITUCIONES

 64040/Soft Toe  64084 /Composite



CUELLO:
Acolchados con material sintético.



CAPELLADA:
Cuero vacuno hidrofugado



PUNTERA:
Acero

6"



CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa



PLANTILLA:
EVA preconformada con cubierta textil



SUELA:
PU Doble Densidad.



FORRO:
Textil Antibacterial.

HILOS: Nylon alta resistencia.

CINTAS: Poliéster.

TALLAS: 36 al 47 Punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

FIERCE

SEGURIDAD

66045/Acero

INSTITUCIONES



FORRO INTERNO:
Poliéster con control de olor, temperatura y humedad de secado rápido.



CUELLO:
Acolchados con látex natural, forro material sintético.



CAPELLADA:
Cuero Vacuno hidrofugado espesor 1.8-2.0 mm.

6"



SUELA:
Poliuretano, antideslizante, resistente a solventes y aceites.

OJETES: Nylon.
HILOS: Nylon bondeado para obtener costuras de alta resistencia.

PASACINTAS: Textil
TALLAS: 36 al 47 punto europeo.



PLANTILLA:
EVA preconformada con cubierta textil.



CONSTRUCCIÓN:
Direct Attach

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

FIERCE CON BUMPER

66099

INSTITUCIONES



CUELLO:
Acolchado con forro sintético.



CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno hidrofugado, espesor 1.8-2.0 mm



PUNTERA:
Composite con resistencia eléctrica, a la compresión y con recubrimiento resistente a perforaciones en la punta.

6"



CONSTRUCCIÓN:
Inyección



SUELA:
PU. Doble Densidad

CINTAS: Poliéster con alma de algodón
HILOS: Nylon bondeado, alta resistencia, costuras selladas evitan entrada de agua.

PASACINTAS: Textil
TALLAS: 36 al 46 punto europeo



PLANTILLA:
PU Antifatiga con antiperforación material resistente.

CERTIFICACIONES



RHINO™

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

OREGON

66207 • 66208 / Negro • 66191 / Café

INSTITUCIONES



CAPELLADA:
Cuero 2.0-2.2mm



PUNTERA:
Composite



SUELA:
Hule.
Antideslizante



PLANTILLA:
Antifatiga
Poliuretano



CONSTRUCCIÓN:
Goodyear Welt

OJETES Y GANCHOS: Plástico
TALLAS: 6 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES



WALKER

66190 • 66196

INSTITUCIONES



PIEL:
Cuero 2.0-2.2mm



FORRO:
Poliéster



PUNTERA:
Composite



SUELA:
Hule



PLANTILLA:
Antifatiga
Poliuretano



CONSTRUCCIÓN:
Goodyear Welt

TALLAS: 5 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES



WILD

DIELÉCTRICA / SEGURIDAD

66094/Negro • 66085/Café

INSTITUCIONES



CAPELLADA:
Cuero vacuno
espesor 1.8-2.0 mm.



CUELLO:
Acolchado con látex
natural, forro material
sintético.



PUNTERA:
Composite con
resistencia eléctrica



SUELA:
PU Doble Densidad



PLANTILLA:
Pu antifatiga



CONSTRUCCIÓN:
Inyección

OJETES: Plástico
HILOS: Nylon bondeado,
costuras de alta resistencia.

CINTAS: Poliéster con alma de algodón
TALLAS: 36 al 46 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F2413/12-18 I/75 C/75 EH APPROVED

TRABAJO

66193 / 66194

INSTITUCIONES



FORRO:
Mesh



PIEL:
Cuero 2.0-2.2mm



OJALES:
Niquel



SUELA:
Hule



PLANTILLA:
Antifatiga



CONSTRUCCIÓN:
Goodyear Welt

TALLAS: 5 al 11 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES



PORTO PT

66017 Negro / 66019 Café

INSTITUCIONES



CUELLO:

Acolchado con forro de material sintético.



PIEL:

Cuero Vacuno graso espesor 1.8-2.0 mm.



SUELA: PU (Poliuretano)

Doble Densidad, confortable, flexible, ligera, antideslizante y resistente a solventes y aceites.

6"



PLANTILLA:

Compuesta de EVA preconformada con cubierta textil que permite confort al pie.



CONSTRUCCIÓN:

Inyección

TALLAS: 36 a 47 Punto europeo

CINTAS: Poliéster con alma de algodón

CERTIFICACIONES

RHINO™



PORTO CT

66093 Negro

INSTITUCIONES



CUELLO:
Acolchado con forro sintético

6"



CAPELLADA:
Cuero vacuno
espesor 1.8 - 2.0 mm



SUELA:
PU Doble
Densidad.



PLANTILLA:
EVA preconformada
con cubierta textil.



PUNTERA:
Composite

OJETES: Níquel

HILOS: Nylon bondeado

CINTAS: Poliéster con alma de algodón

TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES



ST



EH



SR



PTT



FH

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

RHINO BASIC

423771

INSTITUCIONES

FORRO INTERNO:
Poliéster



CUELLO:
Espuma de polipropileno



PUNTERA:
Composite



SUELA:
Poliuretano



PLANTILLA:
EVA preconformada
con cubierta textil.



CONSTRUCCIÓN:
Inyección directa

OJALES: Policarbonato
CORDONES: Poliéster
COSTURAS: Dobles y triples
TALLAS: 36 al 45

RHINO™

CERTIFICACIONES



NORMA NTC ISO 20344:2007

JUNGLA

68044 Negro

INSTITUCIONES

8.5"



CAPELLADA:
Cuero vacuno
espesor 1.8-2.0 mm y Lona



PLANTILLA:
EVA preformada con
cubierta textil, permite
confort al pie.



CONSTRUCCIÓN:
Mckey



SUELA:
Hule 100% sólido con
dureza de 65 en shore
a una densidad de
1.27 grs/ cm³, con
21 espacios de agarre.

OJETES: Latón para evitar oxidación prematura

HILOS: Nylon bondeado que permite
costuras de alta resistencia.

CINTAS: Poliéster con alma de algodón

TALLAS: 5 al 13 talla americana

RHINOTM

CERTIFICACIONES



JUNGLA

68068

INSTITUCIONES

8"



PIEL:
Cuero Vacuno



CONSTRUCCIÓN:
Mackey



PUNTERA:
Soft Toe



SOBRE PLANTILLA:
PU



SUELA:
Hule

GANCHOS: Plásticos
TALLAS: 5 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

POSTMAN

421035

INSTITUCIONES



CAPELLADA:
Cuero Vacuno de
espesor 1.8-2.0 mm.



PLANTILLA:
Cosmo con látex



CONSTRUCCIÓN:
Mackey



SUELA:
Hule microcelular
buena resistencia a
la abrasión

4"

OJETES: Latón para evitar oxidación prematura
HILOS: Nylon bondeado que permite costuras
de alta resistencia.
CINTAS: Rollizas de 30"
TALLAS: 5 al 12 punto americano

RHINOTM

CERTIFICACIONES



OWEL CASUAL

66057 / 66059 Envejecido / 66058 café

INSTITUCIONES



FORRO INTERNO:
Poliéster.



CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno

6"



SUELA:
PU Doble Densidad.



CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa



PLANTILLA:
EVA Preconformada

HILOS: Nylon Alta Resistencia
TALLAS: 36 al 45 punto europeo

RHINOTM

CERTIFICACIONES



DAREK CON BUMPER

66215 Café / 66214 Negro

INSTITUCIONES



FORRO:
Textil
antibacterial



PIEL:
Cuero 100% vacuno



PUNTERA:
Fibra de vidrio

6"



PLANTILLA:
Antiperforante



SUELA:
Antideslizante

CINTAS: Poliéster

HILOS: Nylon, alta resistencia

GANCHOS: Pasacinta

TALLAS: 36 al 46 punto europeo

RHINO™



CT



SR



DT



WP



FH



P



PTT

CERTIFICACIONES

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

DAREK

66217 Café / 66216 Negro

INSTITUCIONES



FORRO:

Textil
antibacterial



PIEL:

Cuero 100% vacuno



PUNTERA:

Fibra de vidrio

6"



PLANTILLA:

Antiperforante



SUELA:

Antideslizante

CINTAS: Poliéster

HILOS: Nylon, alta resistencia

GANCHOS: Pasacinta

TALLAS: 36 al 46 punto europeo

RHINO™



CERTIFICACIONES

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

BLOSON

424600 Café / 424599 Negro

INSTITUCIONES



FORRO:
Malla
Café



PIEL:
Cuero vacuno
liso



PUNTERA:
Composite



TALÓN:
Absorción
de impacto



PLANTILLA:
Antiperforación
kevlar



SUELA:
Inyección PU/PU
doble densidad,
antideslizante

SOBRE PLANTILLA:
Foam y mesh

TALLAS: 39 al 45

CERTIFICACIONES

 **RHINO**TM



S3L CE / ISO 20345-2022

BARACK

424601

INSTITUCIONES



PLANTILLA:
Antiperforación kevlar



FORRO:
Malla 3D gris



TALÓN:
Absorción de impacto



PIEL:
Cuero nubuck



PUNTERA:
Composite

Avant  Lock

Sistema de ajuste inteligente, sin cordones



SUELA:
PU / Goma antideslizante

SOBRE PLANTILLA:

Foam y mesh

TALLAS: 39 al 45

CERTIFICACIONES

 **RHINO**™



S3L CE / ISO 20345-2022

ASTRID

424631 Verde / 424632 negro

INSTITUCIONES



FORRO:
Malla
gris



PIEL:
Cuero
azul



PUNTERA:
Composite



TALÓN:
Absorción
de impacto



PLANTILLA:
Antiperforación
kevlar



SUELA:
Poliuretano
y hule
antideslizante

SOBRE PLANTILLA:
Foam y mesh

TALLAS: 35 al 40

CERTIFICACIONES

RHINOTM



S3L CE / ISO 20345-2022

BALTA

424602

INSTITUCIONES



PIEL:
Cuero nubuck



PUNTERA:
Composite



FORRO:
Malla gris



TALÓN:
Absorción de impacto



PLANTILLA:
Antiperforación kevlar



SUELA:
PU / Goma antideslizante

SOBRE PLANTILLA:
Foam y mesh

TALLAS: 39 al 45

CERTIFICACIONES

 **RHINO**TM



S3L CE / ISO 20345-2022

BOSCO

424603 Café

INSTITUCIONES



FORRO:
Malla
café



PIEL:
Cuero
nubuck



PUNTERA:
Composite



TALÓN:
Absorción
de impacto



PLANTILLA:
Antiperforación
kevlar



SUELA:
Poliuretano
y hule
antideslizante

SOBRE PLANTILLA:
Foam y mesh

TALLAS: 39 al 45

CERTIFICACIONES

RHINO™



S3L CE / ISO 20345-2022

LARS

424334 Café / 424333 Negro

INSTITUCIONES



FORRO:
Tejido de malla



PIEL:
Cuero Crazy Horse



PUNTERA:
Composite



PLANTILLA:
Poliuretano
Antiperforación
Kevlar



SUELA:
MD EVA
Antideslizante

TALLAS: 39 al 45

 **RHINO**TM

CERTIFICACIONES



ISO 20345-2022 / A1:2024

KIRK

424338 Café / 424339 Verde

INSTITUCIONES



FORRO:
Tejido de malla



PIEL:
Cuero Crazy Horse



PUNTERA:
Composite



PLANTILLA:
Poliuretano
Antiperforación
Kevlar



SUELA:
MD EVA
Antideslizante

TALLAS: 39 al 45

RHINOTM

CERTIFICACIONES



ISO 20345-2022 / A1:2024

IGOR

424598 Tan / 424597 Negro

INSTITUCIONES



FORRO:
Tejido de malla



PIEL:
Cuero Crazy Horse



PUNTERA:
Composite



PLANTILLA INSOLE:
Poliuretano con Antiperforación Kevlar



SUELA:
Goma Antideslizante

TALLAS: 39 al 45

 **RHINO**TM

CERTIFICACIONES



ISO 20345-2022 SBP

ENOK

424593 Café / 424592 Negro

INSTITUCIONES



FORRO:
Tejido de malla



PIEL:
Cuero Crazy Horse



PUNTERA:
Composite



PLANTILLA INSOLE:
Poliuretano con Antiperforación Kevlar



SUELA:
MD EVA /
Goma Antideslizante

TALLAS: 39 al 45

RHINO™

CERTIFICACIONES



ISO 20345:2022 SBP

JAMES

424335 Café / 424336 Verde / 424337 Negro

INSTITUCIONES



FORRO:
Tejido de malla



PIEL:
Cuero Crazy Horse



PUNTERA:
Composite



PLANTILLA:
Poliuretano
Antiperforación
Kevlar



SUELA:
MD EVA/
Antideslizante



TALLAS: 39 al 45

RHINO™

CERTIFICACIONES



ISO 22568-4:2021 / ISO 22568-2:2019

GALT

424595 Tan / 424594 Café / 424596 Negro

INSTITUCIONES



FORRO:
Tejido de malla



PIEL:
Cuero Crazy Horse



PUNTERA:
Composite



PLANTILLA:
Poliuretano
Antiperforación



SUELA:
MD EVA /
Antideslizante

TALLAS: 39 al 45

RHINO™

CERTIFICACIONES



ISO 20345:2022 SBP

GLOSARIO DE ÍCONOS



Protección
en pantorrilla



Antiperforación
Resistencia
1100 N(P)



Antiestática



Protección en
los tobillos



Hidrorepelente
o impermeable
(WRU)



Absorción
de impacto
en el talón



Refuerzo
de Puntera



Resistencia de
Hidrocarburos



Antideslizante



Puntera de
Composite



Resistencia
a impacto
eléctrico
hasta 18 KV



Tracción



Puntera de
Acero



Dieléctrica



Tecnología
Antifatiga



RHINO™