



COBAN





CATÁLOGO DE PRODUCTOS

IMPORTACIONES UNIVERSO

COBAN

OWEL

CASUAL

>> 66133



FORRO INTERNO:
Poliéster.



CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno



CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa.



SUELA:
PU Doble Densidad.



SOBRE PLANTILLA:
Eva Preconformada

6"

HILOS: Nylon Alta Resistencia
TALLAS: 36 a 47 punto europeo.

RHINO™

CERTIFICACIONES



INDUSTRIAL

Baja

TRABAJO

>> 66032



CUELLO:

Acolchado con látex natural, forro material sintético



CAPELLADA:

Cuero vacuno espesor 1.8-2.0 mm



PLANTILLA:

Cosmo con látex



CONSTRUCCIÓN:

Mckey

OJETES: Níquel
HILOS: Nylon bondeado que permite costuras de alta resistencia
TALLAS: 5 al 13 punto americano



SUELA:

Hule Microcelular Rajah

CERTIFICACIONES



RHINO™

SAFETY

CONFORT ST
SEGURIDAD

>> 64017/Negra 64065/Café



FORRO INTERNO:
Textil Antibacterial.



CUELLO:
Acolchado con
forro sintético



CAPELLADA:
Cuero vacuno
hidrofugado



PUNTERA:
Acero



CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa.



PLANTILLA:
EVA preconformada
con cubierta textil



SUELA:
PU Doble Densidad

HILOS: Nylon alta resistencia.

CINTAS: Poliéster.

TALLAS: 33 a 47 punto europeo.

RHINOTM

CERTIFICACIONES



ASTM F2413/12-18 I/75 C/75 EH APROVED

WILD

DIELECTRICA
SEGURIDAD

>>66085



PLANTILLA:
Pu antifatiga



CAPELLADA:
Cuero vacuno
espesor 1.8-2.0 mm.



PUNTERA:
Composite con
resistencia eléctrica



CUELLO:
Acolchado con látex
natural, forro material
sintético.

6"

OJETES: Plástico
HILOS: Nylon bondeado.
costuras de alta resistencia.
CINTAS: Poliéster con alma de algodón
TALLAS: 36 al 47 punto europeo



SUELA:
PU Doble Densidad



CONSTRUCCIÓN:
Inyección

RHINO™

CERTIFICACIONES



CT



SR



DT



FH



PTT

ASTM F2413/12-18 I/75 C/75 EH APROVED

FIERCE CON BUMPER

SEGURIDAD

>> 66099



CUELLO:
Acolchado con
forro sintético



PLANTILLA:
PU Antifatiga
con plantilla
antiperforación
material resistente.



CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno
hidrofugado, espesor
1.8-2.0 mm



PUNTERA:
Composite
con resistencia
eléctrica, a la
compresión y con
recubrimiento
resistente a
perforaciones en
la punta.

6"



SUELA:
PU. Doble Densidad

CINTAS: Poliéster con alma de algodón
HILOS: Nylon bondeado, alta resistencia,
costuras selladas evitan entrada de agua.

PASACINTAS: Textil
TALLAS: 36 al 47 punto europeo



CONSTRUCCIÓN:
Inyección

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F2413/12-18 I/75 C/75 EH APROVED

ENDURANCE

SEGURIDAD

>> 66132



PLANTILLA:

Antifatiga a base de poliuretano preconformado con textil.

6"



CAPELLADA:

Cuero vacuno hidrofugado 2.0 - 2.2 mm



PUNTERA:

Composite con resistencia a la compresión y alto impacto.



Antiperforación



SUELA: hule con nitrilo, antideslizante y resistente a solventes y aceites.



CONSTRUCCIÓN:

Good Year Welt

OJETES: Plásticos
CINTAS: Textil, rolliza de 52"
TALLAS: 6 al 13.5 Punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES



ASTM F2413/12-18 I/75 C/75 EH APPROVED

JUNGLA

TÁCTICAS

>> 68044



PLANTILLA:

EVA preformada con cubierta textil, permite confort al pie.



CAPELLADA:

Cuero vacuno espesor 1.8-2.0 mm y Lona



CONSTRUCCIÓN:

Mckey

OJETES: Latón para evitar oxidación prematura

HILOS: Nylon bondeado que permite costuras de alta resistencia.

CINTAS: Poliéster con alma de algodón

TALLAS: 5 al 13 talla americana

RHINO™

8.5"



SUELA:

Hule 100% sólido con dureza de 65 en shore a una densidad de 1.27 grs/ cm³, con 21 espacios de agarre.

CERTIFICACIONES



COLIBRI

IMPERMEABLE

>> 7226-CRT

9"



CAPELLADA:
100% hule.



PLANTILLA:
Preconformada
con cubierta textil.

TALLAS: 5 al 13 punto americano.

RHINO™



SUELA:
Hule Sólido..

CERTIFICACIONES



H



WP



PTP

FRONTIER

VAQUERAS

>> 912023/Café 912045/Nubuck



PLANTILLA:

Eva preconformada,
con cubierta textil.



CAPELLADA:

Cuero vacuno
espesor
1.8 -2.0 mm.



CONSTRUCCIÓN:

Good Year Welt



SUELA:

Hule
Microcelular.

9"

HILOS: Nylon bondeado /costuras
sellada y de alta resistencia.

TALLAS: 5 al 13 punto americano.

RHINOTM

CERTIFICACIONES



MUSTANG

VAQUERAS

>> 69018/Tabaco 69019/Castaño



CAPELLADA:
Cuero vacuno
espesor 1.8 -2.0 mm.



PLANTILLA:
Preconformada
con cubierta textil.



CONSTRUCCIÓN:
Good Year Welt

HILOS: Nylon bondeado/costuras
sellada y de alta resistencia.

TALLAS: 5 al 13 punto americano.

RHINO™



SUELA:
Hule Sólido.

9"

CERTIFICACIONES





RHINO™

**MÁS FUERTES
QUE NUNCA**

GLOSARIO DE ÍCONOS



PROTECCIÓN EN
LA PANTORRILLA



ANTIPERFORACIÓN
RESISTENCIA
1100 N(P)

P



ANTIESTÁTICA

SD



PROTECCIÓN EN
LOS TOBILLOS



HIDROREPELENTE
O IMPERMEABLE
(WRU)

WP



ABSORCIÓN
DE IMPACTO
EN TALÓN

FH



REFUERZO
DE PUNTERA



RESISTENCIA DE
HIDROCARBUROS

FO



ANTIDESLIZANTE

SR



PUNTERA DE
COMPOSITE



RESISTENCIA
A IMPACTO
ELÉCTRICO
HASTA 18 KV

FH



TRACCIÓN

H



PUNTERA
DE ACERO



DIELÉCTRICA

DT



TECNOLOGÍA
ANTIFATIGA

ANT

COBAN